

hyperLEDEL-F * 電源外付タイプ

高輝度コンパクト蛍光灯 (FPL/FHP) 形 LED 蛍光灯！
配光角度が広く高輝度なので従来のコンパクト蛍光灯 (FPL/FHP) と遜色のない安定した明るさが特徴！
従来のコンパクト蛍光灯に比べおよそ半分の消費電力。
スクエアタイプのベース照明の置換えに最適です。



オフィス・商業ビル
などの天井施設照明

商店、アーケード
などの天井施設照明

ショッピングモール
などの商業施設照明

オフィス、店舗、商業施設、公共施設などに多く使われているコンパクト蛍光灯 (FPL/FHP) と同じ形状です。消費電力は、コンパクト蛍光灯のおよそ半分。
既存の取付器具に取付可能ですので経済的です。 ※電源工事が必要です



FPL 形 LED 蛍光灯 (SAMSUNG タイプ・電源外付型)

電気特性：	= FPL/FHP 32W タイプ =	= FPL/FHP 45W タイプ =
型番	LTF-CLFP16	LTF-CLFP22
電源	外付型	外付型
結線 交流直結方式	片端	片端
定格消費電力	16 W	22 W
入力電圧 (50/60 Hz)	AC 100~240 V	AC 100~240 V
光学特性：		
光束	1,686 Lm	2,300 Lm
照度 (1m直下)	530 Lx	700 Lx
色温度	昼白色 / 5,000 K	昼白色 / 5,000 K
演色性	>75 Ra	> 75 Ra
照射角度	180 度	180 度
物理特性：		
幅	42 mm	42 mm
長さ	410 mm	528 mm
重量	142 g	178.5 g
口金	GY10q / GX10q	GY10q / GX10q
フロントカバー	乳白色 / ホリカボネト	乳白色 / ホリカボネト
寿命 (70% 減衰時)	40,000 時間	40,000 時間
CE / RoHs / 電磁波	適合	適合
使用温度範囲	-20℃~45℃	-20℃~45℃

結線方法：

※安定器用結線を切断し、LED 管電源側と外付電源部を接続、AC を外付電源と接続

